

### CHARAKTERYSTYKA

**ADMITEX FROSTER** jest domieszką posiadającą podwójne działanie. Oprócz właściwości polegających na przyspieszeniu twardnienia betonu znacznie redukuje zawartość wody zarobowej.

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach powietrza oraz w celu obniżenia temperatury zamarzania betonu. Dzięki użyciu domieszki uzyskuje się zwiększoną wytrzymałość początkową betonu bez znacznej utraty konsystencji mieszanki. Należy pamiętać, iż skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia wytrzymałości gwarantującej odporność na zamarzanie, jest uzależnione również od należytej pielęgnacji betonowanego elementu.

Domieszka umożliwia betonowanie w ujemnej temperaturze otoczenia do - 10 stopni Celsjusza.

**ADMITEX FROSTER** jest domieszką bezchlorkową.

Dozowanie domieszki: 1% do masy cementu.

Zmniejszenie ilości wody zarobowej	Badanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach:
10,4%	116% betonu kontrolnego

### ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i prefabrykacji – ciężkiej i lekkiej,
- do betonów drogowych i mostowych
- do betonów narażonych na działanie niskich temperatur,
- do wszystkich rodzajów cementów,

### DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać w zakresie 1,0 – 2,0% masy spoiwa i jest zależne od przyjętych wymagań technicznych oraz od rodzaju cementu, temperatury otoczenia i składników, jak również czasu zabudowy mieszanki. W celu ustalenia optymalnego dozowania zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony.

### DANE TECHNICZNE

Baza: żywice polinaftalenowe i rozpuszczalne sole mineralne

Barwa: brązowa

Gęstość: 1,2 g/cm<sup>3</sup> ±0,02

pH: 7,7

Zawartość chlorków < 0,05%

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C.

Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Produkt jest niepalny.

Termin ważności wynosi 12 miesięcy.



### OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem praktycznie nieszkodliwym,

### ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

**DMITEX FROSTER** jest produktem drażniącym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

### UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

